

**DER
SAUBERSTE
HAUPTKATALOG
ALLER
ZEITEN.**

SCHEUERSAUGMASCHINEN



IPC

INTEGRATED PROFESSIONAL CLEANING

CT 5



STANDARD AUSRÜSTUNG



BATTERIELADEGERÄT



BATTERIE



BÜRSTE



DOUBLE BATTERY LIFE



ECO COST CLEANING SOLUTIONS



ECO SELECT



SELF-LEVELLING SYSTEM



MODULAR RANGE BUILD UP



CARPET KIT

SCHEUERSAUGMASCHINEN

BATTERIE CT 5 B

Art.Nr.	LPTB01655	
---------	-----------	--

PRODUKTIVITÄT

Theoretisch max.	m ² /h	900
Arbeitsbreite	mm	300
Wasserbehälterlaufzeit	min	30
Tankvolumen	l	5
Max. Laufzeit	min	50/75
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	36, 5,5Ah oder 8,5Ah
Batterieladegerät	V-A	24-5

REINIGUNGSQUALITÄT

Bürstendruck	Kg	10
Saugleistung	W	220
Gesamtbreite saugfub	mm	300
Saugfubform	Parabolisch	

UMWELTVERTRÄGLICH

Eco-Programm

Batterielebensdauer

ERGONOMIE

Griff	180°einklappbar	
Klicksystem	JA	

WENDIGKEIT

Gewicht	Kg	19,8
Entleeren und neu befüllen	Ablassschlauch / Tankentfernung	
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	3,0
Gelbe Punkte	Ja, für Easy-Check	
Modulare Bauneise	JA	

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60

OPTIONALES ZUBEHÖR

LINATEX VOR-
DERE/HINTERE
SAUGLIPPE
SEITE 60

ÖLRESTISTENTE PU-
SAUGLIPPEN
SEITE 60

BAUSATZ
SPRITZSCHUTZ
MPVR05950

SEPARATER
SAUGSATZ
KTRI02257



CT 15



STANDARDAUSRÜSTUNG



BATTERIELADEGERÄT



BATTERIE



BÜRSTE



DOUBLE BATTERY LIFE



ECO COST CLEANING SOLUTIONS



ECO SELECT



SELF-LEVELLING SYSTEM



MODULAR RANGE BUILD UP



CARPET KIT

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		BATTERIE CT 15 B 35	KABEL CT 15 C 35	CT 15 B 35 ROLLER	CT 15 C 35 ROLLER	CT 15 B 35 ECS
Art.Nr.		LPTB01229	LPTE00517	LPTB02862	LPTE00630	LPTB02510
PRODUKTIVITÄT						
Theoretisch max.	m ² /h	1300	1300	1300	1300	800
Arbeitsbreite	mm	350	350	350	350	350
Wasserbehälterlaufzeit	min	30	30	30	30	30
Tankvolumen	l	16/19	16/19	16/19	16/19	16/19
Max. Laufzeit	min	70	NEIN	70	NEIN	70
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	24 (2x12)-29 AGM	230-50/60	24 (2x12)-29 AGM	230-50/60	24 (2x12)-29 AGM
Integriertes Batterieladegerät	V-A	24-5	NEIN	24-5	NEIN	24 - 5
REINIGUNGSQUALITÄT						
Bürstendruck	Kg	25	25	16	16	25
Saugleistung	W	550	400	550	400	550
Gesamtbreite saugfub	mm	450	450	450	450	450
Saugfubform		Parabolisch	Parabolisch	Vorn und Hinten gerade	Vorn und Hinten gerade	Parabolisch
UMWELTVERTRÄGLICH						
Eco-Programm		Eco-Select	NEIN	Eco-Select	NEIN	ECS
Batterielebensdauer		Doppelte Batterielebensdauer	NEIN	Doppelte Batterielebensdauer	NEIN	Doppelte Batterielebensdauer
ERGONOMIE						
Griff		180°einklappbar	180°einklappbar	180°einklappbar	180°einklappbar	180°einklappbar
Klicksystem		JA	JA	NEIN	NEIN	JA
WENDIGKEIT						
Gewicht	Kg	59	37,5	60	52	59
Abmessungen LxBxH	mm	960x550x1220	960x550x1220	753x440x1220	753x440x1220	740x394x535
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG						
Entleeren und neu befüllen		Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60

OPTIONALES ZUBEHÖR



LINATEX VOR-
DERE/HINTERE
SAUGLIPPE
SEITE 60



ÖLRESTISTENTE PU-
SAUGLIPPEN
SEITE 60



BAUSATZ
SPRITZSCHUTZ
MPVR05950



SEPARATER
SAUGSATZ
KTRI02257

CT 30



STANDARDAUSRÜSTUNG



BATTERIELADEGERÄT



BATTERIE



BÜRSTE



SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 30 B 45	CT 30 C 45	CT 30 B 45 ÖKO
Art.Nr.		LPTB02435	LPTE00531	LPTB01523
PRODUKTIVITÄT				
Theoretisch max.	m ² /h	1670	1670	1670
Arbeitsbreite	mm	450	450	450
Wasserbehälterlaufzeit	min	40	40	40
Tankvolumen	l	28/30	28/30	28/30
Max. Laufzeit	min	150	unbegrenzt	150
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	24 (2x12)-74 AGM	220/240-50/60	24 (2x12)-74 AGM
Integriertes Batterieladegerät	V-A	24-10	NEIN	24-5
REINIGUNGSQUALITÄT				
Bürstendruck	Kg	17 /21	17 /21	17 /21
Saugleistung	W	550	400	550
Gesamtbreite saugfub	mm	550	550	550
Saugfubform		Parabolisch	Parabolisch	Parabolisch
UMWELTVERTRÄGLICH				
Eco-Programm		Eco-Select	NEIN	Eco-Select
Batterielebensdauer	DBL	doppelte Batterielebensdauer	NEIN	DBL doppelte Batterielebensdauer
ERGONOMIE				
Griff		180°einklappbar	180°einklappbar	180°einklappbar
Klicksystem		JA	JA	JA
WENDIGKEIT				
Gewicht	Kg	98	53	98
Abmessungen LxBxH	mm	960x550x1220	960x550x1220	960x550x1220
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG				
Entleeren und neu befüllen		Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	3,5	3,5	3,5
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD -
SUPERPOLSTER
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60

OPTIONALES ZUBEHÖR



LINATEX VORDERE/
HINTERE SAUGLIPPE-
SEITE 60



ÖLRESTISTENTE PU-
SAUGLIPPEN
SEITE 60



BAUSATZ
SPRITZSCHUTZ
MPVR05966



HINTERE HD
SAUGLEISTENSATZ
KTRIO2084



SEPARATER
SAUGSATZ
KTRIO2257

CT 45



STANDARD AUSRÜSTUNG



BATTERIELADEGERÄT



BATTERIE



BÜRSTE



DOUBLE BATTERY LIFE



ECO SELECT



SELF-LEVELLING SYSTEM



MODULAR RANGE BUILD UP

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 45 B 50	CT 45 BT 50	CT 45 C 50
Art.Nr.		LPTB01520	LPTB02695	LPTE01103
PRODUKTIVITÄT				
Theoretisch max.	m ² /h	1750	1750	1750
Arbeitsbreite	mm	500	500	500
Wasserbehälterlaufzeit	min	50	50	50
Tankvolumen	l	40/45	40/45	40/45
Max. Laufzeit	min	140	140	NEIN
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	24 (2x12)-74 AGM	24 (2x12)-74 AGM	230-50/60
Integriertes Batterieladegerät	V-A	24-10	24-10	NEIN
REINIGUNGSQUALITÄT				
Bürstendruck	Kg	16 - 25	6 - 25	16 - 25
Saugleistung	W	550	550	400
Gesamtbreite saugfub	mm	730	730	730
Saugfubform		V-förmig	V-förmig	V-förmig
UMWELTVERTRÄGLICH				
Eco-Programm		Eco-Select	Eco-Select	NEIN
Reinigungsmitteldosierung		JA	JA	JA
Batterielebensdauer		DBL doppelte Batterielebensdauer	DBL doppelte Batterielebensdauer	NEIN
ERGONOMIE				
Griff		180°einklappbar	180°einklappbar	180°einklappbar
Klicksystem		JA	JA	JA
WENDIGKEIT				
Gewicht	Kg	110	110	65
Abmessungen LxBxH	mm	821X576X1220	821X576X1220	821X576X1220
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG				
Entleeren und neu befüllen		Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung	Ablassschlauch / Tankentfernung
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	3,5	3,5	3,5
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS -
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60

OPTIONALES ZUBEHÖR



LINATEX VORDERE/
HINTERE SAUGLIP-
PESEITE 60



PU VORDERE /HINTERE
SCHEIBE
SEITE 60



BAUSATZ
SPRITZSCHUTZ
MPVR06072



BAUSATZ
CHEMIEDOSIERUNG
KTRI02140



SEPARATER
SAUGSATZ
KTRI02257

CT 40

STANDARDAUSRÜSTUNG



BÜRSTE



DOUBLE
BATTERY LIFE



ECO COST
CLEANING
SOLUTIONS



SELF-
LEVELLING
SYSTEM



MODULAR
RANGE
BUILD UP

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 40 C 50	CT 40 B 50	CT 40 BT 50	CT 40 BT 55 R	CT 40 BT 50 ECS
Art.Nr.		LPT00546	LPTB01406	LPTB01408	LPTB01411	LPTB01475
PRODUKTIVITÄT						
Theoretisch max.	m ² /h	1750	1750	2250	2475	1800
Arbeitsbreite	mm	500	500	500	550	500
Wasserbehälterlaufzeit	min	45	45	45	45	45
Tankvolumen	l	40/50	40/50	40/50	40/50	40/50
Max. Laufzeit	min	unbegrenzt	150	125	125	125
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	NEIN	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL
Eingebautes Batterieladegerät opt.	V-A	NEIN	24-10	24-10	24-10	24-10
REINIGUNGSQUALITÄT						
Bürstendruck	Kg	23	23	23	13,6/18,6	23
Saugleistung	W	550	480	480	480	480
Gesamtbreite saugfub	mm	815	815	815	815	815
Saugfubform		V-förmig	V-förmig	V-förmig	V-förmig	V-förmig
UMWELTVERTRÄGLICH						
Eco-Programm		NEIN	NEIN	Eco-Modus	Eco-Modus	ECS
Reinigungsmitteldosierung		NEIN	JA	JA	JA	JA
Batterielebensdauer		NEIN	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer
ERGONOMIE						
Griff		Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit
Klicksystem		JA	JA	JA	JA	JA
WENDIGKEIT						
Gewicht	Kg	83 (ohne Batterie)	67 (ohne Batterie)	73 (ohne Batterie)	100 (ohne Batterie)	76 (ohne Batterie)
Abmessungen LxBxH	mm	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1230x516x960	1210x680x960
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG						
Entleeren und neu befüllen		Ablassschlauch	Ablassschlauch	Ablassschlauch	Ablassschlauch	Ablassschlauch
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS -
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60



BATTERIE
SEITE 61



BATTERIELADERGÄT
SEITE 63

OPTIONALES ZUBEHÖR



HAUPTKABEL F/M
STECKDOSE 20m
(3x2,5mm² 230V -50Hz)
MECB42513



BAUSATZ
ZUBEHÖRHALTERUNG
KTRIO2274



BAUSATZ
CHEMIEDOSIERUNG
KTRIO2140
KTRIO1763 (ECS)



LÖSUNGSTANKABFLUSS
& BAUSATZ
NIVEAUSCHLAUCH
KTRIO1870



LINATEX VORDERE/
HINTERERE SAUGLIPPE-
SEITE 60



ÖLRESISTENTE
VORDERE/HINTERERE
PU-BLÄTTER
SEITE 60



SPRITZSCHUTZ
MPVR05611



BAUSATZ
SCHMUTZAUFNAHME
KTRIO2080



ABFLUSSSCHLAUCH MIT
KUGELVENTIL
KTRIO1573



LÖSUNGSFILTER
KTRIO1730



Separater
SAUGSATZ
KTRIO2257

CT 55

STANDARD AUSRÜSTUNG



BÜRSTE



DOUBLE
BATTERY LIFE



SELF-
LEVELLING
SYSTEM



MODULAR
RANGE
BUILD UP

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 55 C 55	CT 55 B 55	CT 55 BT 55	CT 55 BT 55 R
Art.Nr.		LPTe01102	LPTB01516	LPTB01517	LPTB01519
PRODUKTIVITÄT					
Theoretisch max.	m ² /h	2475	1925	2475	2475
Arbeitsbreite	mm	550	550	550	550
Wasserbehälterlaufzeit	min	60	60	60	60
Tankvolumen	l	55/60	55/60	55/60	55/60
Max. Laufzeit	min	NEIN	150	125	125
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	NEIN	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL
Eingebautes Batterieladegerät opt.	v-A	NEIN	24-10	24-10	24-10
REINIGUNGSQUALITÄT					
Bürstendruck	Kg	30	27	27	13,6/18,6
Saugleistung	W	550	480	480	480
Gesamtbreite saugfub	mm	815	815	815	815
Saugfubform		V-förmig	V-förmig	V-förmig	V-förmig
UMWELTVERTRÄGLICH					
Saugleiste		NEIN	NEIN	Eco-Modus	Eco-Modus
Eco-Programm		NEIN	JA	JA	JA
Reinigungsmitteldosierung		NEIN	Doppelte Batterielebensdauer	Batterie mit doppelter Lebensdauer	Batterie mit doppelter Lebensdauer
ERGONOMIE					
Griff		Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit
Klicksystem		JA	JA	JA	NEIN
WENDIGKEIT					
Gewicht	Kg	91 (ohne Batterie)	68 (ohne Batterie)	83,5 (ohne Batterie)	89,5 (ohne Batterie)
Abmessungen LxBxH	mm	1190x640x1018	1190x685x1018	1190x685x1018	1190x685x1018
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG					
Entleeren und neu befüllen		Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	5	5	5	5
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS -
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60



BATTERIE
SEITE 61 BATTERIELADEGERÄT
SEITE 63

OPTIONALES ZUBEHÖR



BAUSATZ
CHEMIEDOSIE-
RUNG
KTRIO2141



LINATEX VORDERE/
HINTERE SAUGLIPPE-
SEITE 60



ÖLRESISTENTE
VORDERE/HINTERE
PU-BLÄTTER
SEITE 60



SPRITZ-
SCHUTZ
MPVR06511



ABFLUSSSCHLAUCH
KTRIO1573



LÖSUNGSTANK-
ABFLUSS &
BAUSATZ NIVEAU-
SCHLAUCH
KTRIO1870



BAUSATZ
SCHMUTZAUFNAHME
KTRIO2080

SEPARATER
SAUGSATZ
KTRIO2257

LÖSUNGSFILTER
KTRIO1730

CT 70

STANDARDAUSRÜSTUNG



BÜRSTE



DOUBLE
BATTERY LIFE



ECO COST
CLEANING
SOLUTIONS



SELF-
LEVELLING
SYSTEM



MODULAR
RANGE
BUILD UP

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 70 B 55	CT 70 BT 55	CT 70 BT 60	CT 70 BT 70	CT 70 BT 85	CT 70 BT 55 R	CT 70 BT 70 ECS
Art.Nr.		LPTB01414	LPTB01416	LPTB01417	LPTB01418	LPTB01419	LPTB01420	LPTB02379
PRODUKTIVITÄT								
Theoretisch max.	m ² /h	1925	2475	2700	3150	3825	2475	3500 (5 Mal höher)
Arbeitsbreite	mm	550	550	600	700	850	550	700
Wasserbehälterlaufzeit	min	85	85	85	80	85	85	85
Tankvolumen	l	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75	70/75
Max. Laufzeit	min	78	78	78	78	78	78	78
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL	24 (2x12)-105 GEL
Eingebautes Batterieladegerät opt.	V-A	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24-10	24 - 10
REINIGUNGSQUALITÄT								
Bürstendruck	Kg	18,5	18,5	30,5	31,5	31,5	13,6/18,6	15 - 37
Saugleistung	W	480	480	480	480	480	480	480
Gesamtbreite saugfub	mm	815	815	815	1010	815	815	942
Saugfubform		V-förmig Aluminium	V-förmig Aluminium	V-förmig Aluminium	V-förmig Aluminium	V-förmig Aluminium	V-förmig Aluminium	V-förmig Aluminium
UMWELTVERTRÄGLICH								
Eco-Programm		Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	ECS
Reinigungsmitteldosierung		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
Batterielebensdauer		Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer
ERGONOMIE								
Griff		max. WENDIGKEIT	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit
Klicksystem		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA
WENDIGKEIT								
Gewicht	Kg	85,5 (ohne Batterie)	91,5 (ohne Batterie)	93,7 (ohne Batterie)	94,5 (ohne Batterie)	95 (ohne Batterie)	100,2 (ohne Batterie)	94,5 (ohne Batterie)
Abmessungen LxBxH	mm	1230x587x960	1230x587x960	1210x680x960	1220x748x960	1260x893x960	1260x893x960	1220x748x1140
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG								
Entleeren und neu befüllen		Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm	Flexibler Ablassschlauch 35 mm
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA	JA	JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58

STANDARD-
REINIGUNGSPADS
SUPERPADS
SEITE 59

SAUGKLIPPEN
SEITE 60

BATTERIE
SEITE 61

BATTERIELADE-
GERÄT
SEITE 63

OPTIONALES ZUBEHÖR



BAUSATZ
CHEMIEDOSIE-
RUNG
KTRIO1763

LINATEX VORDERE/
HINTERE SAU-
GLIPPE
SEITE 60

ÖLRESISTENTE
VORDERE/
HINTERE
PU-BLÄTTER
SEITE 60

SPRITZSCHUTZ
MPVR06511

ABFLUSS-
SCHLAUCH
KTRIO1573

LÖSUNGSTANK-
ABFLUSS &
BAUSATZ NIVEAU-
SCHLAUCH
KTRIO1870

BAUSATZ
SCHMUTZAUF-
NAHME
KTRIO2080

BAUSATZ
ZUBEHÖRHALT-
ERUNG
FTRIO2274

SEPARATER
SAUGSATZ07/06/16
KTRIO2257

LÖSUNGSFILTER
KTRIO1730

CT 90

STANDARDAUSRÜSTUNG



BÜRSTE



DOUBLE
BATTERY LIFE



SELBST-
NIVELLIERENDES
SYSTEM



MODULARE
BAUWEISE

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 90 BT 60	CT 90 BT 70	CT 90 BT 85
Art.Nr.		LPTB01421	LPTB01422	LPTB01423
PRODUKTIVITÄT				
Theoretisch max.	m ² /h	2700	3150	3825
Arbeitsbreite	mm	600	700	850
Wasserbehälterlaufzeit	min	70	70	70
Tankvolumen	l	85/90	85/90	85/90
Max. Laufzeit	min	270	270	270
Batteriekapazität (C5)	V-Hz/V-Ah	24 (4x6)-180 GEL	24 (4x6)-180 GEL	24 (4x6)-180 GEL
Eingebautes Batterieladegerät opt.	V-A	24-20	24-20	24-20
REINIGUNGSQUALITÄT				
Bürstendruck	Kg	30,6	31,4	37
Saugleistung	W	480	480	480
Gesamtbreite saugfub	mm	815	942	942
Saugfubform		V-förmig	V-förmig	V-förmig
UMWELTVERTRÄGLICH				
Eco-Programm		Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus
Reinigungsmitteldosierung		JA	JA	JA
Batterielebensdauer		Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer	Doppelte Batterielebensdauer
ERGONOMIE				
Griff		Max. Wendigkeit	Max. Wendigkeit	Max. Wendigkeit
Klicksystem		JA	JA	JA
WENDIGKEIT				
Gewicht	Kg	97,6 (ohne Batterien)	98,4 (ohne Batterien)	104 (ohne Batterien)
Abmessungen LxBxH	mm	1328x680x1025	1328x748x1025	1446x893x1025
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG				
Entleeren und neu befüllen		Flexibler Ablassschlauch 40 mm	Flexibler Ablassschlauch 40 mm	Flexibler Ablassschlauch 40 mm
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	4,2	4,2	4,2
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60



BATTERIE
SEITE 61



BATTERIELADEGERÄT
SEITE 63

OPTIONALES ZUBEHÖR



BAUSATZ
CHEMIKALIENDOSIERUNG
KTRI01763



LINATEX VORDERE/
HINTERE SAUGLIPPE-
SEITE 60



ÖLRESISTENTE
VORDERE/HINTERE
PU-BLÄTTER
SEITE 90



ABFLUSSSCHLAUCH
KTRI01573



LÖSUNGSFILTER
KTRI01730



LÖSUNGSTANKABFLUSS
& BAUSATZ
NIVEAUSCHLAUCH
KTRI01871



SEPARATER
SAUGSATZ
KTRI02257

CT 80

STANDARD AUSRÜSTUNG



BÜRSTE



SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 80 BT 55 / CT 80 BT 55 APC	CT 80 BT 60 / CT 80 BT 60 APC	CT 80 BT 70 / CT 80 BT 70 APC
Art.Nr.		LPTB02679	LPTB02680	LPTB02681
Code APC		LPTB02802	LPTB02803	LPTB02804
PRODUKTIVITÄT				
Theoretisch max.	m ² /h	3300	3600	4200
Arbeitsbreite	mm	530	614	678
Produktivität pro Schicht	m ²	bis zu 2475	bis zu 2700	bis zu 3150
Produktivität pro Schicht mit APC	m ²	bis zu 6300	bis zu 6900	bis zu 8000
Tankvolumen	l	80/83	80/83	80/83
Max. Laufzeit	min	über 150	über 240	über 240
Batteriekapazität (C5)	V-Ah	2x12-105	4x6-180	4x6-180
Eingebautes Batterieladegerät opt.	V-A	24-15	24-25	24-25
REINIGUNGSQUALITÄT				
Bürstendruck	Kg	22	50	50
Saugleistung	W	480	550	550
Gesamtbreite saugfub	mm	710	942	942
Saugfubform		V-förmig	V-förmig	V-förmig
UMWELTVERTRÄGLICH				
Eco-Programm		Eco-Select	Eco-Select	Eco-Select
Reinigungsmitteldosierung		JA	JA	JA
Batterielebensdauer		DBL doppelte Batterielebensdauer	DBL doppelte Batterielebensdauer	DBL doppelte Batterielebensdauer
ERGONOMIE				
Griff		Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit	Maximale Wendigkeit
WENDIGKEIT				
Gewicht	Kg	204	271,5	282,6
Abmessungen LxBxH	mm	1310x673x1030	1310x675x1030	1310x760x1030
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG				
Verformbarer Abflussschlauch mit Durchflussregelung		Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	6	6	6
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA
KUNDENDIENST-				
Speicherkarte		JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60



BATTERIE
SEITE 61



BATTERIELADEGERÄT
SEITE 63

OPTIONALES ZUBEHÖR



CHEMIKALIENDOSIERUNG
KTRI02232



LINATEX VORDERE/HINTE-
RE SAUGLIPPE
SEITE 60



ÖLRESISTENTE VORDERE/
HINTERE PU-BLÄTTER
SEITE 60



RUNDUMLEUCHE
KTRI02229



KLARWASSERABFLUSS
KTRI02252



STOßFÄNGER VORN
KTRI02233



STOßFÄNGER HINTEN
KTRI02234



ZUBEHÖR
HALTERUNG
KTRI02235



SCHMUTZAUFNAHME
KTRI02236



WASSERSTOPP
KTRI02247



EXTERNE ABSAUGUNG
KTRI02257

CT 110

STANDARDAUSRÜSTUNG



BÜRSTE



DOUBLE
BATTERY LIFE



ECO COST
CLEANING
SOLUTIONS



SELF-
LEVELLING
SYSTEM

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 110 BT 60	CT 110 BT 70	CT 110 BT 85	CT 110 BT 70 R	CT 110 BT 85 ECS
Art.Nr.		LPTB01312	LPTB01311	LPTB01313	LPTB02272	LPTB02371
PRODUKTIVITÄT						
Theoretisch max.	m ² /h	3900	4550	5525	4550	7500
Arbeitsbreite	mm	600	700	850	700	850
Wasserbehälterlaufzeit	min	75	75	75	75	75
Tankvolumen	l	110/115	110/115	110/115	110/115	110/115
Max. Laufzeit	min	240	240	240	240	240
Batteriekapazität (C5)	V-Ah	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL	24 (4x6)-222 GEL
Eingebautes Batterieladegerät OPT	v-A	24-25	24-25	24-25	24-25	24-25
REINIGUNGSQUALITÄT						
Bürstendruck	Kg	35	45	60	23,5	60
Saugleistung	W	550	550	550	550	550
Gesamtbreite saugfub	mm	815	940	1010	1010	1010
Saugfubform		V-förmig, elektrotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elektrotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elektrotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elektrotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elektrotauchlackierter Edelstahl
UMWELTVERTRÄGLICH						
Eco-Programm		Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	ECS
Reinigungsmitteldosierung		JA	JA	JA	JA	JA
Batterielebensdauer		Verdoppelt Doppelte Batterielebensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterielebensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterielebensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterielebensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterielebensdauer
WENDIGKEIT						
Gewicht	Kg	209 (ohne Batterien)	214 (ohne Batterien)	231 (ohne Batterien)	209 (ohne Batterien)	231
Abmessungen LxBxH	mm	1504x722x1201	1504x759x1021	1504x909x1201	1504x722x1201	1530x950x1460
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG						
Verformbarer Abflussschlauch mit Durchflussregelung		Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA	JA	JA
KUNDENDIENST-						
Speicherkarte		JA	JA	JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58

STANDARD-
REINIGUNGS-
PADS
SUPERPADS
SEITE 59

SAUGLIPPEN
SEITE 60

BATTERIE
SEITE 61

BATTERIELADE-
GERÄT
SEITE 63

OPTIONALES ZUBEHÖR



CHEMIKALIENDOSIERUNG
KTRI01711

LINATEX VOR-
DERE/HINTERE
SAUGLIPPE
SEITE 60

ÖLRESISTENTE
VORDERE/HINTERE
PU-BLÄTTER
SEITE 60

ALUMINIUMPO-
DEST
KTRI01746

RUNDUMLEUCH-
TE
KTRI01710

SCHMUTZAUF-
NAHME
KTRI02040

STOSSFÄNGER
HINTEN
KTRI02038

ABFALLSAMM-
LER
KTRI01806

STOSSFÄNGER
VORN
KTRI02037

EXTERNE ABSAU-
GUNG
KTRI02257

CT 160

STANDARDAUSRÜSTUNG



BÜRSTE



DOUBLE
BATTERY LIFE



SELF-
LEVELLING
SYSTEM



MODULAR
RANGE
BUILD UP

SCHEUERSAUGMASCHINEN

		CT 160 BT 70	CT 160 BT 85	CT 160 BT 95	CT 160 BT 75 R	CT 160 BT 75 R SWEEP
Art.Nr.		LPTB01331	LPTB01332	LPTB01333	LPTB01334	LPTB01335
PRODUKTIVITÄT						
Theoretisch max.	m ² /h	4550	5525	6175	4875	4875
Arbeitsbreite	mm	700	850	950	750	750
Wasserbehälterlaufzeit	min	80	80	80	80	80
Tankvolumen	l	145/170	145/170	145/170	145/170	145/170
Max. Laufzeit	min	250	250	250	250	250
Batteriekapazität (C5)	V-Ah	36 (6x6-J240 GEL)	36 (6x6-J240 GEL)	36 (6x6-J240 GEL)	36 (6x6-J240 GEL)	36 (6x6-J240 GEL)
Separates Batterieladegerät	V-A	36-40	36-40	36-40	36-40	36-40
REINIGUNGSQUALITÄT						
Bürstendruck	Kg	70	90	100	35	35
Saugleistung	W	650	650	650	670	670
Gesamtbreite saugfub	mm	830	1010	1100	1010	1010
Saugfubform		V-förmig, elekt- rotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elekt- rotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elekt- rotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elekt- rotauchlackierter Edelstahl	V-förmig, elekt- rotauchlackierter Edelstahl
UMWELTVERTRÄGLICH						
Eco-Programm		Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus	Eco-Modus
Reinigungsmitteldosierung		OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Batterielebensdauer		Verdoppelt Doppelte Batterie- bensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterie- bensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterie- bensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterie- bensdauer	Verdoppelt Doppelte Batterie- bensdauer
WENDIGKEIT						
Gewicht	Kg	273 (ohne Batterien)	290 (ohne Batterien)	292 (ohne Batterien)	280 (ohne Batterien)	300 (ohne Batterien)
Abmessungen LxBxH	mm	1720x850x1360	1720x1010x1360	1720x1100x1360	1750x885x1360	1810x1050x1360
TÄGLICHE INSTANDHALTUNG						
Verformbarer Abflussschlauch mit Durchflussregelung		Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm	Ablassschlauch 50 mm
Höchstgeschwindigkeit	Km/h	6	6	6	6	6
Gelbe Punkte		Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check	Ja, für Easy-Check
Modulare Bauneise		JA	JA	JA	JA	JA
KUNDENDIENST						
Speicherkarte		JA	JA	JA	JA	JA

VERSCHLEISSTEILE



BÜRSTEN
SEITE 58



STANDARD-
REINIGUNGSPADS
SUPERPADS
SEITE 59



SAUGLIPPEN
SEITE 60



BATTERIE
SEITE 61



BATTERIELADEGERÄT
SEITE 63

OPTIONALES ZUBEHÖR



BAUSATZ
CHEMIEDOSIERUNG
KTRIO2105



BAUSATZ
ABFALLEIMER
HINTEN
KTRIO1805

BAUSATZ
STOSSFÄNGER VORN
KTRIO1597 (CT 160 BT 85)
KTRIO2078 (CT 160 BT 95)



BAUSATZ
STOSSFÄNGER HINTEN
KTRIO2077
(CT 160 BT 85-BT95)



SEPARATER
SAUGSATZ
KTRIO2257

KONTAKT:

Gerhard Burgstaller (0)699 / 17145320
Vertriebsleiter gerhard.burgstaller@ipcaustria.at

Helga Pointinger (0)732 / 655 222
Backoffice office@ipcaustria.at

Servicetechniker (0)699 / 110 33 222
Technischer Support technik@ipcaustria.at

Hermann Bliem (0)650 / 4800 650
Marketing hermann.bliem@ipcaustria.at